

Passerella telescopica elettrica 12V con pianale in carabottino

Passerella con movimentazione elettrica. Pianale in legno carabottino. Struttura monotrave in alluminio anodizzato smaltato bianco.

Assorbimento max 2,5A. Movimento automatico a motore elettrico con telecomando e centralina. Candelieri abbattibili automaticamente. Pianale in legno antiscivolo e struttura in alluminio. Staffa per montaggio all'imbarcazione. Completa di pannello di comando ad incasso, telecomando a breve distanza e di radiocomando a lunga distanza.

Modello telescopico servoassistito.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.		Larghezza-Width max cm.	Portata-Load Aperta-Open kg.	Kg. sollevabili Lifting weight kg.	Volts	kg.
		Aperta-Open	Chiusa-Closed					
S 23 50 200		210	136	40	100	50	12	34,00

 **ALU 12V** made by 

**Telescopic electric gangway 12V with wooden grating floor**

Electric gangway. Anti-sliding wooden grating floor. Single beam framework in white enameled anodised aluminium. Consumption max. 2,5A. Servo-assisted model complete with remote radio control and electric station. Complete with pistons. 12/24 V. power supply. Dinghy max. 50 kg. Stanchions can be brought down automatically. With built-in control panel, short distance remote control and long distance remote control.

Servo-assisted telescopic model.

COMPLETO DI-COMLETE WITH

Art. S2504008
(pag. 685)

Art. S2501651
(pag. 685)

WHITE STAR

Su richiesta sono disponibili anche le versioni a 24V. - On request are available also the 24V. models

Passerella telescopica elettrica 12V con pianale in legno

Passerella con movimentazione elettrica. Pianale in legno antiscivolo. Struttura monotrave in alluminio smaltato bianco.

Assorbimento max 2,5A. Alimentazione a 12/24V. Fabbricata in alluminio anodizzato e smaltato bianco. Movimento automatico a motore elettrico con telecomando e centralina. Candelieri abbattibili automaticamente. Pianale in legno antiscivolo e struttura in alluminio. Staffa per montaggio all'imbarcazione. Completa di pannello di comando ad incasso, telecomando a breve distanza e di radiocomando a lunga distanza.

Modello telescopico servoassistito

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.		Larghezza-Width max cm.	Portata-Load Aperta-Open kg.	Kg. sollevabili Lifting weight kg.	Volts	kg.
		Aperta-Open	Chiusa-Closed					
S 23 60 200		210	136	40	100	50	12	34,00

 **ALU 12V** made by 

**Telescopic electric gangway 12V with wooden floor**

Electric gangway. Anti-sliding wooden floor. Single beam framework in white enameled aluminium. Consumption max. 2,5A. Servo-assisted model complete with remote radio control and electric station. Frame in white enameled anodised aluminium. Complete with pistons. 12/24 V. power supply. Stanchions can be brought down automatically. With built-in control panel, short distance remote control and long distance remote control.

Servo-assisted telescopic model.

COMPLETO DI-COMLETE WITH

Art. S2504008
(pag. 685)

Art. S2501651
(pag. 685)

WHITE STAR

Su richiesta sono disponibili anche le versioni a 24V. - On request are available also the 24V. models